

GER Gebrauchsanweisung A) Checkliste Inspektion: Bei der regelmäßig durchzuführenden Inspektion sind folgende Tätigkeiten vorzunehmen: **1)** prüfen, ob beide Längsträger (senkrechte Balken) der Leiter/die Tritthocker nicht verbogen, verkrümmt, eingeknickt, gebrochen, korrodiert oder durchgefault sind; **2)** prüfen, ob beide Längsträger an den Befestigungsstellen sonstiger Teile im guten Zustand sind; **3)** prüfen, ob alle Befestigungen (gewöhnlich sind es Nieten oder Schrauben) vorhanden sind und ob sie nicht lose oder korrodiert sind; **4)** prüfen, ob alle Sprossen vorhanden sind und ob sie nicht lose, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder schadhafte sind; **5)** prüfen, ob die Scharniere zwischen dem Vorder- und Hinterteil der Leiter/die Tritthocker nicht schadhafte, lose oder korrodiert sind; **6)** prüfen, ob die Sperre sich in waagerechter Stellung befindet; ob alle hinteren Schienen und Stützen an den Ecken an ihrem Platz sind; ob sie nicht verbogen, lose, korrodiert oder schadhafte sind; **7)** prüfen, ob alle Sprossenhaken an ihrem Platz sind; ob sie nicht schadhafte, lose oder korrodiert sind; ob sie richtig funktionieren; **8)** prüfen, ob alle Führungen an ihrem Platz sind; ob sie nicht schadhafte, lose oder korrodiert sind; ob sie richtig funktionieren; **9)** prüfen, ob alle Füße der Leiter/die Tritthocker an ihrem Platz sind; ob sie nicht lose, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder schadhafte; **10)** prüfen, ob die Leiter/die Tritthocker frei von Verunreinigung (z.B. Schmutz, Dreck, Farbe, Öl oder Schmierstoff) ist; **11)** prüfen, ob die Sperrklinken (falls vorhanden) nicht schadhafte oder korrodiert sind; ob sie richtig funktionieren; **12)** prüfen, ob an der Plattform (falls vorhanden) keine Teile fehlen; ob die Befestigungen nicht schadhafte oder korrodiert sind. Ist das Ergebnis irgendeiner der obigen Tätigkeit nicht völlig zufriedenstellend, darf die Leiter/die Tritthocker NICHT BENUTZT WERDEN. **B) Grundsätzliche Sicherheitsbezeichnungen und Gebrauchsanweisungen für alle Leitern/die Tritthocker:** **1)** Achtung, Absturz von der Leiter/die Tritthocker. **2)** Die Anweisung ist zu prüfen. **3)** Die Leiter/die Tritthocker ist nach ihrem Empfang zu prüfen. Vor jeder Nutzung der Leiter/die Tritthocker ist eine visuelle Inspektion durchzuführen, um nachzusehen, ob die Leiter nicht schadhafte ist und sicher benutzt werden kann. Eine schadhafte Leiter/die Tritthocker darf nicht benutzt werden. **4)** Gesamthöchstbelastung **4A)** 125kg (Schauen Sie sich das passende Piktogramm auf die Leiter/die Tritthocker). **4B)** 150kg (Schauen Sie sich das passende Piktogramm auf die Leiter/die Tritthocker). **5)** Die Leiter/die Tritthocker ist nicht auf einem unebenen oder instabilen Boden zu benutzen. **6)** Nicht zu weit hinauslehnen. **7)** Die Leiter/die Tritthocker nicht auf einer verschmutzten Oberfläche aufstellen. **8)** Maximale Nutzerzahl. **9)** Beim Auf- und Absteigen muss man mit dem Gesicht der Leiter/die Tritthocker zugewandt sein. **10)** Beim Auf- und Absteigen soll man sich an der Leiter festhalten. Bei der Arbeit soll man sich ebenfalls die ganze Zeit an der Leiter festhalten bzw. zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn es möglich ist (Gilt nicht für Tritthocker). **11)** Es sind Arbeiten zu vermeiden, die eine seitliche Belastung der Leiter/die Tritthocker ausüben, z.B. Durchbohren von soliden Stoffen. **12)** Keine Ausrüstung tragen, die schwer ist oder bei der Nutzung der Leiter/die Tritthocker nur umständlich bedient werden kann. **13)** Bei der Nutzung der Leiter/die Tritthocker keine ungeeigneten Schuhe tragen. **14)** Die Leiter/die Tritthocker ist nicht zu nutzen, wenn der Gesundheitszustand es nicht zulässt. Gewisse Krankheiten und eingenommene Medikamente sowie Alkohol- und Drogeneinfluss können bei der Nutzung der Leiter/die Tritthocker ein Risiko verursachen. **15)** An der Leiter/die Tritthocker ist nicht eine allzu lange Zeit ohne Pause zu verbringen (Müdigkeit bewirkt Gefahren). **16)** Einer Beschädigung der Leiter/die Tritthocker beim Transport ist z.B. durch die richtige Befestigung und Platzierung vorzubeugen. **17)** Man soll sich vergewissern, ob die gegebene Leiter/die Tritthocker für die beabsichtigte Tätigkeit richtig ist. **18)** Eine (z.B. mit nasser Farbe, Dreck, Öl oder Schnee) verschmutzte Leiter ist nicht zu benutzen. **19)** Die Leiter ist außerhalb von Gebäuden bei ungünstigem Wetter, z.B. bei starkem Wind, nicht zu benutzen. **20)** Bei professioneller Nutzung der Leiter soll eine Risikobewertung nach den im jeweiligen Nutzungsland geltenden Rechtsvorschriften durchgeführt werden. **21)** Bei der Aufstellung der Leiter ist das Risiko einer Kollision der Leiter mit z.B. Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen zu berücksichtigen. Wenn es möglich ist, sind Türen (aber keine Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich zu sichern. **22)** Achtung, elektrische Gefahr. Es sind alle elektrischen Gefahren im Arbeitsbereich zu identifizieren, z.B. Hochspannungsleitungen über dem Kopf des Nutzers oder andere gefährliche Elektrogeräte und die Leiter/die Tritthocker ist niemals zu nutzen, wenn das Risiko eines Stromschlags eintritt. **23)** Sind elektrische Arbeiten unter Spannung notwendig, müssen isolierende Leiter/die Tritthocker benutzt werden. **24)** Die Leiter/die Tritthocker r niemals als Brücke verwenden. **25)** Die Struktur der Leiter/die Tritthocker darf nicht geändert werden. **26)** Die Leiter/die Tritthocker ist nicht zu bewegen, während man darauf steht. **27)** Wird die Leiter/die Tritthocker außerhalb von Gebäuden genutzt, ist auf den Wind zu achten. **28)** Wenn die Leiter/die Tritthocker mit Stabilisatoren geliefert wird, soll der Nutzer diese vor Erstgebrauch befestigen, und die Information darüber soll sich an der Leiter/die Tritthocker und in der Anweisung befinden. **29)** Leiter/die Tritthocker für den Hausgebrauch. (Schauen Sie sich das passende Piktogramm auf die Leiter/die Tritthocker). **30)** Leiter/die Tritthocker zur beruflichen Verwendung. (Schauen Sie sich das passende Piktogramm auf die Leiter/die Tritthocker). **31)** Verwenden Sie die Leiter/die Tritthocker in der richtigen Position. **D) Zusätzliche Sicherheitsbezeichnungen und Gebrauchsanweisungen für die freistehende Leiter/ die Tritthocker:** **1)** Nicht von der Leiter seitlich auf eine andere Oberfläche absteigen. **2)** Vor Gebrauch völlig öffnen. **3)** Die Leiter mit einer Festhaltung benutzen. **4)** Die freistehenden Leiter soll nicht als Anlegeleiter verwendet werden, es sei denn, dass die dazu besonders entworfen wurde. **5)** Nicht auf den zwei höchsten Tritten/Sprossen einer freistehenden Leiter ohne Plattform und Geländer stehen. **6)** Jede waagerechte Fläche der freistehenden Leiter, die nicht dazu bestimmt ist, um darauf zu stehen (z.B. ein Arbeitstisch aus Kunststoff) soll bezeichnet sein — nur wenn es das Projekt der Leiter notwendig macht. **H) Ausbesserung, Erhaltung und Aufbewahrung:** **1)** Die Ausbesserung und Erhaltung soll vom qualifizierten Personal in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers geführt werden. **ACHTUNG:** Unter qualifiziertem Personal wird jemand verstanden, der über die entsprechenden Kenntnisse verfügt, um die Ausbesserung oder Erhaltung durchzuführen, z.B. im Ergebnis einer Ausbildung durch den Hersteller. **2)** Um Teile wie z.B. Füße auszutauschen, ist bei Bedarf der Hersteller bzw. Vertreter zu kontaktieren. **3)** Leitern/die Tritthocker sollen nach den Anweisungen des Herstellers aufbewahrt werden. **4)** Die vollständig oder teilweise aus thermoplastischem Stoff, hitzehärtbarem Stoff oder gehärtetem Kunststoff hergestellten Leitern/die Tritthocker sollen vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. **5)** Die aus Holz hergestellten Leitern sind an einer trockenen Stelle aufzubewahren. Sie sind nicht mit einer wasserfesten oder Deckfarbe zu bedecken.

