

ZWEISEITIGE LEITERN

FÜR PROFIS



30

CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE



■ DREW 2x7 150 KG

DREW 150 KG - PRO

MALERLEITER AUS HOLZ, ZWEISEITIGER EINSTIEG

- Die Holzleiter kann für Malerarbeiten oder andere Arbeiten rund um Haus und Garten verwendet werden.
- Zusätzliche Leiterkomponenten sind aus verzinktem Stahl, einschließlich eines Hakens am oberen Ende der Leiter UND Verstärkungsstangen.
- Hergestellt aus imprägniertem Kiefernholz
- Tragfähigkeit **max. 150 kg**
- Hergestellt gemäß der **Norm EN 131**

DREW 150 KG	ANZAHL DER LEITERSPROSSEN	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
<small>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE KONNEN UM ±5% ABWEICHEN</small> 	A [m] ARBEITSHÖHE	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60
	B [m] MAXIMALE EINSTIEGSHÖHE	0,30	0,59	0,88	1,17	1,46
	C [m] LEITERBREITE	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61
	D [m] LEITERLÄNGE	0,95	1,24	1,53	1,82	2,11
	G [m] LEITERSTÄRKE	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	GEWICHT [kg]	5,00	6,00	7,00	8,50	10,0
	DxCxG [m] VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,95x0,45x0,13	1,24x0,49x0,13	1,53x0,53x0,13	1,82x0,57x0,13	2,11x0,61x0,13

