

## FÜR PROFIS



„SOFT CLOSE“



CERTIFICATE  
**EN 131**  
PROFESSIONAL USE



■ TELESKOPLEITER11 MAX



# TELESKOPLEITER 150 KG - MAX

## TELESKOPLEITER

- Die Teleskopleiter MAX ist für den professionellen Gebrauch konzipiert.
- Durch die verstellbare Leiterhöhe kann die Leiter an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
- Kompakt, leicht, bequem** zu transportieren und zu lagern
- Markierungen für die Blockierung** der einzelnen Sprossen in der gewünschten Höhe
- Die höchste Sprosse, auf der die Leiter benutzt werden kann, ist mit einer besonderen Farbe gekennzeichnet.
- Mit einem **automatischen Verriegelungssystem ausgestattet**
- Breite und rutschfeste Füße
- Verfügt über einen breiten Stabilisator, der mit rutschfesten Füßen ausgestattet ist, die ein sicheres Arbeiten auf der Leiter gewährleisten (gilt für die Modelle 11 und 13)
- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
- Mit Tragegriff zum bequemen Transport
- Sicherheitsgurt zur Verhinderung des Ausklappens beim Transport
- Hergestellt gemäß der **Norm EN 131**
- Die maximale Belastung der Leiter **beträgt 150 kg**

TELESKOPLEITER 150 KG	ANZAHL DER LEITERSPROSSEN	9	11	13
<small>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE KONNEN UM 4% ABWEICHEN</small> 	A [m] MAX. ARBEITSHÖHE	3,37	3,99	4,55
	B1 [m] LÄNGE DES LEITERS IM AUSGEKLAFFTEN ZUSTAND	2,63	3,27	3,81
	B2 [m] LÄNGE DES LEITERS IM EINGEKLAFFTEN ZUSTAND	0,72	0,80	0,91
	C [m] LEITERBREITE	0,49	0,80	0,88
	G [m] LEITERSTÄRKE	0,10	0,10	0,11
	GEWICHT [kg]	8,50	11,3	14,5
	B2xCxD [m] ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG	0,76x0,52x0,09	0,84x0,55x0,09	0,91x0,55x0,10