

# ESCALERAS DE APOYO INDUSTRIALES

## PARA PROFESIONALES

38



■ DP PRO 12 150 KG



## DP 150 KG - PRO

### ESCALERA DE APOYO INDUSTRIAL DE ALUMINIO

- Escalera profesional de apoyo PRO, utilizada por miles de especialistas en servicios técnicos, mantenimiento o acabados de interiores.
- Los modelos con 12 a 18 peldaños tienen un **estabilizador adicional**.
- Acabada con **pies antideslizantes** que protegen contra el deslizamiento de la escalera.
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Los peldaños están ranurados para garantizar la seguridad y se fijan al perfil con un fuerte sistema de prensado, modelos con 5 a 14 peldaños del perfil de 25×25 [mm], modelos con 15 a 18 peldaños del perfil de 28×28 [mm].
- Calidad **EN 131**
- Certificada por **TÜV Rheinland**

| DP 150 KG                                                                                                                                              |                               | NÚMERO DE PELDAÑOS | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| <div>LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN<br/>VARIAR +/-5 %</div> <div></div> | A [m] ALTURA DE TRABAJO       | 2,43               | 2,69 | 2,98 | 3,24 | 3,46 | 3,72 | 3,97 | 4,24  | 4,50  | 4,75  | 5,00  | 5,26  | 5,52  | 5,78  |    |
|                                                                                                                                                        | B [m] LONGITUD DE LA ESCALERA | 1,39               | 1,65 | 1,92 | 2,18 | 2,45 | 2,71 | 2,98 | 3,25  | 3,52  | 3,78  | 4,05  | 4,32  | 4,58  | 4,85  |    |
|                                                                                                                                                        | C [m] ANCHO DEL SOPORTE       | 0,40               | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40  | 0,40  | 0,40  | 0,41  | 0,41  | 0,41  | 0,41  |    |
|                                                                                                                                                        | G [m] LONGITUD DE LA ESCALERA | 0,05               | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  |    |
|                                                                                                                                                        | S [m] ESTABILIZADOR           | -                  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |    |
|                                                                                                                                                        | PESO [kg]                     | 200                | 230  | 270  | 300  | 340  | 370  | 450  | 500   | 550   | 600   | 950   | 1030  | 1080  | 1130  |    |